

Produktdatablad

Specifikationer



Jordat uttag, Acti9 iPC, 2 P + jord, för montage i normkapsling, 2,5 moduler

E-nummer:
2112526

A9A15310

EAN-kod: 3606480097782

Produktdata

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Produktfamilj | Acti9 |
| Produktnamn | Acti 9 iPC |
| Typ Av Produkt Eller Komponent | Modulärt uttag |
| Enhetens Korta Namn | iPC |
| Antal Poler | 2P + E |

Teknisk data

| | |
|------------------------|--|
| [In] Märkström | 16 A |
| Ue Märkspänning | 250 V AC 50/60 Hz |
| Montagesätt | Fast |
| Montagefästen | Symmetrisk DIN-skena |
| 9Mm Modul | 5 |
| Höjd | 81 mm |
| Bredd | 45 mm |
| Djup | 55 mm |
| Produktens Vikt | 100 g |
| Färg | Vit |
| Anslutningar - Plintar | Tunnelplint1 kabel (kablar) 1...6 mm ² flexibel Tunnelplint1 kabel (kablar) 1...10 mm ² solid |
| Kabelns Skalllängd | 13 mm |
| Åtdragningsmoment | 1,2 N.m |

Miljö

| | |
|--------------------------------|---|
| Standarder | VDE 0620 UNE 20315-1-1 |
| Kvalitetsmärkning | EAC KEMA VDE |
| IP-Kapslingsklass | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529 |
| IK-Skyddsgrad | IK03 |
| Tropicalisation | 2 överensstämmer med IEC 60068-1 |
| Relativ Fuktighet | 95 % vid 55 °C |
| Omgivningstemperatur Vid Drift | -25...70 °C |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Omgivande Lufttemperatur För Lagring -40...80 °C

Förpackningsinformation

| | |
|------------------------------|-----------|
| Förpackningstyp 1 | PCE |
| Antal I Förpackning 1 | 1 |
| Förpackning 1 Höjd | 4,500 cm |
| Förpackning 1 Bredd | 7,000 cm |
| Förpackning 1 Djup | 8,500 cm |
| Förpackning 1 Vikt | 98,600 g |
| Förpackningstyp 2 | BB1 |
| Antal I Förpackning 2 | 5 |
| Förpackning 2 Höjd | 7,500 cm |
| Förpackning 2 Bredd | 9,000 cm |
| Förpackning 2 Djup | 24,000 cm |
| Förpackning 2 Vikt | 554,000 g |
| Förpackningstyp 3 | S03 |
| Number Of Units In Package 3 | 75 |
| Förpackning 3 Höjd | 30,000 cm |
| Förpackning 3 Bredd | 30,000 cm |
| Förpackning 3 Djup | 40,000 cm |
| Förpackning 3 Vikt | 8,744 kg |

Kontraktsgaranti

Garanti Enligt våra försäljningsvillkor

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning

[REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv

Kompatibel

[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Weee

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil

[Information om livslängdsslut](#)