

# Produktdatablad

Specifikationer



## Normkapsling, mini Mureva, 6 moduler, med N+PE plintar, IP65

E-nummer:

2289102

13442

EAN-kod: 3303430134428

## Produktdata

Produktfamilj	Mureva
Produktnamn	Mureva Enclosure
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kapsling med förhöjd kapslingsklass
Kapslingstyp	Små normkapslingar
Typ Av Montageplåt	Utan montageplåt

## Teknisk data

Montage Kapsling	Yta
Antalet Moduler (18 Mm) Per Rad	6
Totalt Antal 18 Mm Moduler	6
Antal Horisontella Rader	1
Isolationsklass	Dubbelisolerad Klass II
Erhållen Utrustning	1 märksats 2 plintblock 4 hål
Typ Av Front	Transparent
Förlusteffekt I W	11 W
[In] Märkström	63 A
Typ Av Spår	DIN
Antal Förpräglade Hål Pg Iso	3
Antal Terminalblock	2 jord / neutral (skruvanslutning) med 4 anslutningar
Fördelningsblock Utgående	4 x 10 mm <sup>2</sup> 4 x 16 mm <sup>2</sup>
Beskrivning Låsmöjligheter	Tillvalt lås
Kapslingsmaterial	Självslocknande polymer
Bredd	159 mm
Höjd	200 mm
Djup	112 mm
Internt Djup	56 mm
Färg	Transparent gröndörr: Ljusgrå, (RAL 7035)kapsling:

## Miljö

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

<b>Standarder</b>	EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60670
<b>Brandtålighet</b>	650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
<b>Ip-Kapslingsklass</b>	IP65 överensstämmer med IEC 60529
<b>Ik-Skyddsgrad</b>	IK09 överensstämmer med EN 50102
<b>Miljöegenskaper (Uv)</b>	UV resistent: klass 3 överensstämmer med ISO 4582:2010 UV ljus test överensstämmer med ISO 4892-2:2013
<b>Överspänningskategori</b>	II
<b>Omgivningstemperatur Vid Drift</b>	-25...60 °C

## Förpackningsinformation

<b>Förpackningstyp 1</b>	PCE
<b>Antal I Förpackning 1</b>	1
<b>Förpackning 1 Höjd</b>	11,000 cm
<b>Förpackning 1 Bredd</b>	16,000 cm
<b>Förpackning 1 Djup</b>	20,000 cm
<b>Förpackning 1 Vikt</b>	599,000 g
<b>Förpackningstyp 2</b>	BB1
<b>Antal I Förpackning 2</b>	7
<b>Förpackning 2 Höjd</b>	22,000 cm
<b>Förpackning 2 Bredd</b>	34,000 cm
<b>Förpackning 2 Djup</b>	40,500 cm
<b>Förpackning 2 Vikt</b>	4,569 kg
<b>Förpackningstyp 3</b>	P12
<b>Number Of Units In Package 3</b>	168
<b>Förpackning 3 Höjd</b>	80,000 cm
<b>Förpackning 3 Bredd</b>	80,000 cm
<b>Förpackning 3 Djup</b>	120,000 cm
<b>Förpackning 3 Vikt</b>	120,360 kg

## Kontraktsgaranti

<b>Garanti</b>	Enligt våra försäljningsvillkor
----------------	---------------------------------

## Hållbarhet

**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Material med lägre påverkan    Transparens    RoHS/REACH

## Resursprestanda

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content    25

## Välbefinnandeprestanda

✓ Rohs-Undantagsinformation    Ja

✓ Halogenfri Produkt

## Certifieringar och standarder

Reach-Förordning    [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

Rohs-Förordning Kina    [RoHS-deklaration Kina](#)  
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning    [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder