

Produktdatablad

Specifikationer



Normkapsling, Resi9 CX, utvändig, IP30, 3 x 13 moduler

E-nummer:
2200828 R9H13483

EAN-kod: 3606481185617

Produktdata

produktfamilj	Resi9
produktnamn	Resi9 CX
typ av produkt eller komponent	Kapsling
Kapslingstyp	Fördelningskapsling
Antal 18 mm-moduler per rad	13
Ingående utrustning	Täckbricka 4 x Stöd för plintar 1 x Jordplint 1 x Frontkåpa 1 x DIN-skena 3 x Etikettskydd 3 x Märkningsetikett 3 x Plint neutralledare 1 x
Typ av dörr	Utan
standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Färg	Vit (RAL 9003)kapsling:

Teknisk data

montage kapsling	Yta
antal horisontella rader	3
Antal plattor	15 för 18 mm delbar
[In] märkström	90 A
Typ av apparatskena	DIN
Typ av montageplåt	Utan montageplåt
Fasskenans och fördelningsplintens kompatibilitet	Standard
Antal terminalblock	1 jord med 14 anslutningar 1 neutral med 19 anslutningar
Fördelningsblock utgående	3 x 25 mm² + 11 x 4 mm² för jord 4 x 25 mm² + 15 x 4 mm² för neutral
Kapslingsmaterial	Självslocknande material
produktens vikt	1650 g
Bredd	252 mm
Höjd	500 mm
Djup	108 mm
Internt djup	106 mm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Målgrupp (land)	Sverige
-----------------	---------

Miljö

Brandtålighet	650 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-11
IP-kapslingsklass	IP30 utan dörr överensstämmer med EN/IEC 60529 IP40 med dörr överensstämmer med EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK07 överensstämmer med EN 50102 IK07 överensstämmer med IEC 62262
omgivningstemperatur vid drift	−15...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	12,4 cm
Förpackning 1 bredd	26,0 cm
Förpackning 1 djup	51,4 cm
Förpackning 1 vikt	2,07 kg
Förpackningstyp 2	PAL
Antal i Förpackning 2	46
Förpackning 2 höjd	80,0 cm
Förpackning 2 bredd	90,0 cm
Förpackning 2 djup	120,0 cm
Förpackning 2 vikt	109,06 kg

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

Förklaring av Environmental Data >

Hur vi bedömer produkthållbarhet >

Miljöpåverkan	
Klimatpåverkan under hela livscykeln	14
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
 BVB	Rekommenderad

Use Better

Material och förpackning	
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast	22 %
Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
SCIP-nummer	B420ea18-6fee-434e-b07e-f69758dc6a46
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Halogenfri status	Product contains halogen above thresholds

Use Again

Packa om och återskapa	
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja