

# Produktdatablad

Specifikationer



## Jordfelsbrytare, Resi9 XB, 4 P, 25 A, 30 mA, klass A, 400 V AC, tillverkas av återvunnen plast

E-nummer:  
2165091

R9R02425

EAN-kod: 3606481334152

## Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 RCCB
Typ Av Produkt Eller Komponent	Jordfelsbrytare (RCCB)
Antal Poler	4P
Neutralledares Placering	Vänster
[In] Märkström	25 A
Typ Av Nät	AC
Känslighet Läckström	30 mA överensstämmer med EN/IEC 61008-2-1
Jordfelsskydd Med Tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare Klass	Typ A
Märkström Bryt- Och Slutkapacitet	1m 500 A överensstämmer med EN/IEC 61008-2-1
Angiven Kortslutningsström	6 kA
Kvalitetsmärkning	CEBEC

## Teknisk data

Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Ue Märkspänning	400 V AC 50/60 Hz
[Ui] Isolationsspänning	440 V
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	4 kV
Stötström	250 A
Manövertyp	Vippa
Lokal Indikering	TILL/FRÅN indikering
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
Kombinerad Skenfördelning Kompatibilitet	Botten: Biconnect
9Mm Modul	8
Höjd	81 mm
Bredd	72 mm
Djup	78,5 mm
Produktens Vikt	0,35 kg
Material Kåpa	Återvunnen plast

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

<b>Färg</b>	Vit
<b>Mekanisk Livslängd</b>	20000 cycles
<b>Elektrisk Livslängd</b>	10000 cycles AC-1:
<b>Anslutningar - Plintar</b>	Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...25 mm <sup>2</sup> - flexibel med hylsa Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...25 mm <sup>2</sup> - flexibel Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...35 mm <sup>2</sup> - solid
<b>Åtdragningsmoment</b>	2 N.m topp eller botten

## Miljö

<b>Standarder</b>	EN/IEC 61008-2-1
<b>Ip-Kapslingsklass</b>	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
<b>Föroreningsgrad</b>	2
<b>Omgivningstemperatur Vid Drift</b>	-25...40 °C
<b>Omgivande Lufttemperatur För Lagring</b>	-40...60 °C

## Förpackningsinformation

<b>Förpackningstyp 1</b>	PCE
<b>Antal I Förpackning 1</b>	1
<b>Förpackning 1 Höjd</b>	7,500 cm
<b>Förpackning 1 Bredd</b>	8,500 cm
<b>Förpackning 1 Djup</b>	9,000 cm
<b>Förpackning 1 Vikt</b>	349,000 g
<b>Förpackningstyp 2</b>	S03
<b>Antal I Förpackning 2</b>	27
<b>Förpackning 2 Höjd</b>	30,000 cm
<b>Förpackning 2 Bredd</b>	30,000 cm
<b>Förpackning 2 Djup</b>	40,000 cm
<b>Förpackning 2 Vikt</b>	9,781 kg

## Hållbarhet

**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

## Välbefinnandeprestanda

Kvicksilverfri

Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

## Certifieringar och standarder

Reach-Förordning

[REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv

Överensstämmer med undantag

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Weee

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil

Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder