

Produktdatablad

Specifikationer



Jordfelsbrytare (RCCB), Resi9 XB, 4 P, 40 A, 30 mA, klass A, 400 V AC, tillverkas av återvunnen plast

E-nummer:
2165092 R9R02440

EAN-kod: 3606481334169

Produktdata

produktfamilj	Resi9
produktnamn	Resi9 RCCB
typ av produkt eller komponent	Jordfelsbrytare (RCCB)
antal poler	4P
Neutralledares placering	Vänster
[In] märkström	40 A
typ av nät	AC
Känslighet jordfelsström	30 mA överensstämmer med EN/IEC 61008-2-1
Jordfelsskydd med tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare klass	Typ A
Angiven bryt- och slutförmåga	Im 500 A överensstämmer med EN/IEC 61008-2-1
Angiven kortslutningsström	6 kA
Kvalitetsmärkning	CEBEC VDE

Teknisk data

nätverksfrekvens	50/60 Hz
Ue märkspänning	400 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolationsspänning	440 V
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV
Stötström	250 A
Manövertyp	Vippa
lokal indikering	TILL/FRÅN indikering
montagesätt	Clip-on
montagefästen	DIN-skena
Fasskenor och fördelningsblock kompatibilitet	Botten: biconnect
9 mm moduler	8
Höjd	81 mm
bredd	72 mm
djup	78,5 mm
produktens vikt	0,35 kg

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

material kåpa	Återvunnen plast
färg	Vit
mekanisk livslängd	20000 cycles
elektrisk livslängd	10000 cycles
Anslutningar - plintar	Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...25 mm² - flexibel med hylsa Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...25 mm² - flexibel Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...35 mm² - solid
Åtdragningsmoment	3,5 N.m topp eller botten

Miljö

Standarder	EN/IEC 61008-2-1
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
föreningegrad	2
omgivningstemperatur vid drift	-25...40 °C
omgivande lufttemperatur för lagring	-40...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,400 cm
Förpackning 1 bredd	7,600 cm
Förpackning 1 djup	9,400 cm
Förpackning 1 vikt	348,000 g

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	18
---------------------	----

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

Förklaring av Environmental Data >

Hur vi bedömer produkthållbarhet >

Miljöpåverkan	
Klimatpåverkan under hela livscykeln	62
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
 BVB	Rekommenderad

Use Better

Material och förpackning	
Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag
SCIP-nummer	5499ed71-c957-429e-9706-c1e621d8ccc4
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Halogenfri status	Product contains halogen above thresholds

Use Again

Packa om och återskapa	
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja
WEEE-märkning	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.