

Produktdatablad

Specifikationer



Jordfelsbrytare, Resi9 XB, 4 P, 25 A, 30 mA, klass F, 400 V AC, tillverkas av återvunnen plast

E-nummer:
2165202

R9R42440

EAN-kod: 3606489596149

Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 RCCB
Typ Av Produkt Eller Komponent	Jordfelsbrytare (RCCB)
Antal Poler	4P
Neutralledares Placering	Vänster
[In] Märkström	40 A
Typ Av Nät	AC
Känslighet Läckström	30 mA överensstämmer med EN/IEC 61008-2-1
Jordfelsskydd Med Tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare Klass	Typ F
Märkström Bryt- Och Slutkapacitet	1m 500 A överensstämmer med EN/IEC 61008-2-1
Angiven Kortslutningsström	10 kA
Kvalitetsmärkning	VDE

Teknisk data

Nätverksfrekvens	50 Hz
Ue Märkspänning	400 V AC 50 Hz
[Ui] Isolationsspänning	440 V
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	4 kV
Manövertyp	Vippa
Lokal Indikering	TILL/FRÅN indikering
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
Kombinerad Skenfördelning Kompatibilitet	Botten: Biconnect
9Mm Modul	8
Höjd	81 mm
Bredd	72 mm
Djup	78,5 mm
Produktens Vikt	0,35 kg
Material Kåpa	Återvunnen plast
Färg	Vit

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Mekanisk Livslängd	20000 cycles
Elektrisk Livslängd	10000 cycles
Anslutningar - Plintar	Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...25 mm ² - flexibel med hylsa Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...25 mm ² - flexibel Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...35 mm ² - solid
Åtdragningsmoment	3,5 N.m topp eller botten

Miljö

Standarder	EN/IEC 61008-2-1
Ip-Kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad	2
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...40 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,800 cm
Förpackning 1 Bredd	8,900 cm
Förpackning 1 Djup	9,300 cm
Förpackning 1 Vikt	386,000 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	24
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	9,490 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

Kvicksilverfri

Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning

[REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv

Överensstämmer med undantag

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Weee

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil

Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder