

Produktdatablad

Specifikationer



Fasskena, Resi9, 3 P, 10 mm², 12 moduler, avkapningsbar, ändskydd ingår



E-nummer:
2112673

R9XFH312

EAN-kod: 3606480515910

Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Typ Av Produkt Eller Komponent	Fasskena
Montagesätt	Horisontell
Tillbehör / Separat Kategori	Anslutningstillbehör
Rader Beskrivning	3L
Längd I 18 Mm Moduler	12

Teknisk data

Antal Vågar	4 vågar 3 L
Polkonfiguration För 1 Sätt	1 x 3P
Anslutningsavstånd	18 mm
Anslutningstyp	Gaffel
Avståndet Mellan Sätt	54 mm
Märkning	L1 L2 L3
Isolation	Isolerad
Produktbeskrivning	Kapbar
[I _e] Märkdriftström	63 A vid 40 °C
U _e Märkspänning	400 V AC Fas/Fas
[U _i] Isolationsspänning	500 V AC
Montageplats	Botten på Biconnect
9Mm Modul	24
Bredd	220 mm
Färg	Vit (RAL 9003)
Serie Kompatibilitet	Acti 9 Acti 9 K60 Resi9 Resi9 MCB Resi9 Resi9 RCBO Resi9 Resi9 RCCB Resi9 Resi9 BRYTARE

Miljö

Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Produktcertifieringar	CE
Brandtålighet	960 °C (30 s) överensstämmer med IEC 60695-2-1

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Föreningensgrad	3
-----------------	---

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
-------------------	-----

Antal I Förpackning 1	1
-----------------------	---

Förpackning 1 Höjd	2,5 cm
--------------------	--------

Förpackning 1 Bredd	1,5 cm
---------------------	--------

Förpackning 1 Djup	21,2 cm
--------------------	---------

Förpackning 1 Vikt	81 g
--------------------	------

Förpackningstyp 2	BB1
-------------------	-----

Antal I Förpackning 2	5
-----------------------	---

Förpackning 2 Höjd	6 cm
--------------------	------

Förpackning 2 Bredd	8,5 cm
---------------------	--------

Förpackning 2 Djup	24,7 cm
--------------------	---------

Förpackning 2 Vikt	475 g
--------------------	-------

Förpackningstyp 3	S03
-------------------	-----

Number Of Units In Package 3	90
------------------------------	----

Förpackning 3 Höjd	30 cm
--------------------	-------

Förpackning 3 Bredd	30 cm
---------------------	-------

Förpackning 3 Djup	40 cm
--------------------	-------

Förpackning 3 Vikt	9,062 kg
--------------------	----------

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning

[REACH-deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv

Kompatibel

[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Weee

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil

Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder